



### 仕様

|           |                            |             |
|-----------|----------------------------|-------------|
| 品名        | ガス手揚げフライヤー【二槽式】            |             |
| 型式        | POP-W (関西型)                |             |
| 外形寸法      | 間口 (mm)                    | 1330        |
|           | 奥行 (mm)                    | 1060        |
|           | 高さ (mm)                    | 800         |
| 油槽        | 波型底式                       |             |
| 油量 (ℓ)    | 約25×2                      |             |
| 油槽寸法 (mm) | (600×600)×2                |             |
| 排油口 (A)   | 25                         |             |
| 点火方式      | 圧電点火                       |             |
| 温度設定範囲    | 90℃~220℃                   |             |
| 安全装置      | 立消え安全装置                    |             |
| ガス熱量      | 65.1kW (56,000kcal/h)      |             |
| ガス種       | 13A                        | LPG         |
| 最大ガス消費量   | 5.09 (m <sup>3</sup> /h)   | 4.67 (kg/h) |
| ガス接続径     | 20A (3/4")                 |             |
| 制御方式      | リーク制御                      |             |
| 製品重量 (kg) | 123                        |             |
| 付属品       | 油切り1組、ストレーナー2個<br>サイドガード1式 |             |

|          |              |    |      |    |             |    |         |
|----------|--------------|----|------|----|-------------|----|---------|
| 作図       | T. Kobayashi | 縮尺 | 1/12 | 名称 | POP-W (関西型) |    |         |
| 株式会社 サニー |              |    |      | 日付 | '15年 7月23日  | 図番 | POP-W-T |