


ダクトの設置についてご注意

- 排気ダクトの設置の際は、メンテナンス時に必要な距離(上方50cm以上～1m以内)は必ず離してください。



- 屋外設置する際は、風の影響を受けない様に囲いを設けてください。又屋根を付ける場合も熱がこもらない様に設置してください。

- 排気ダクト内に換気ファンは必要です。

※参 考※

	換気ファンの必要能力	給気口の必要面積
RC-10	187m ³ /h	86cm ²
RC-15	249m ³ /h	115cm ²
RC-20	373m ³ /h	173cm ²
RC-32	498m ³ /h	230cm ²
RC-50	529m ³ /h	246cm ²
RC-100	995m ³ /h	461cm ²

※但し、ロースター単独の場合です

- 排気ダクトを設置される場合は必ず、「防火ダンパー」も併せて設置し、定期的に清掃してください。
- ・油煙が出ますので設置していませんと《ダクト火災》の危険があります。

仕 様

品 名	ガスロースター	
型 式	RC-32	
外形寸法	間 口 (mm)	1060
	奥 行 (mm)	1020
	高 さ (mm)	950
能 力 (鶏丸焼)	32羽	
電 源	単相100V	
赤外線ランプ	250W	
モーター	90W	
電気使用量	340W	
点火方式	マッチ点火	
遠赤外線バーナー	8 本	
ガス熱量	26.8kW(23,040 kcal/h)	
ガ ス 種	13A	LPG
最大ガス消費量	2.09(m ³ /h)	1.92(kg/h)
ガス接続径 (ユニオン接続)	15A(1/2")	
制御方式	ON・OFF制御	
外装材質	SUS430	
製品重量 (kg)	186	
付 属 品	吊りカゴ 8ヶ	
	点火棒 1ヶ、タイマー	

作 図	T. Kobayashi.	縮 尺	1/12	名 称	RC-32		
株式会社 サニ一				日 付	'15年07月23日	図 番	RC_32