



仕様

品名	電気ロースター
型式	RC-20E
外形寸法	間口(mm) 1060 奥行(mm) 785 高さ(mm) 730
能力(鶏丸焼)	20羽
照明ランプ電源	単相100V/150W
モーター電源	単相100V/100W
タイマー	カウントダウン方式
ヒーター電源	3相 200V
ヒーター本数	1.3kw×9本
電気使用量	単相100V 0.24kw/h 2.4A 3相200V 11.7kw/h 33.8A
電源ブレーカー	40A
差込プラグ型番	100V用(WF7215)
制御方式	ON・OFF制御
外装材料	SUS430
製品重量	104kg
付属品	吊りカゴ×5

※200Vは店舗ブレーカー直結です。
(コードの長さは3m標準です)

NO	名称	NO	名称
1	電飾パネル	12	前後下用サ-モスタット
2	ウインド硝子	13	天井用サ-モスタット
3	100V電源	14	タイマー(マグネット式)
4	コントロール盤	15	モータースイッチ
5	電源ブレーカー	16	ランプスイッチ
6	電源ランプ	17	扉
7	扉取っ手	18	天アミ
8	吊りカゴ	19	
9	ヒーターカバー	20	排水バルブ(20A)
10	遠赤外線ヒーター	21	アジャスト
11	油受けバット		

作図	T. Kobayashi.	縮尺	1/10	名称	RC-20E
株式会社 サミ		日付	'18年02月26日	図番	RC-20E